

"Kamerový systém - doplnenie a rekonštrukcia"

Investor: Mesto Podolíneec, Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolíneec

Súťažné podklady zostavil: Mgr. Michal Marhefka, Ing. Marián Beňo

Súťažné podklady schválil: Mgr. Iveta Bachledová, primátorka mesta

Materiál	Množstvo	Ponúknutá cena
Inštalácia siete wifi		
Pasívny injektor + Splitter k IP kamerám	4 ks	
Prepeťová ochrana zariadení pripojených k sieti Ethernet	7 ks	
pasívny BNC prevodník cez UTP cat. 5e, dosah 300m	1 ks	
Vonkajšia jednotka s integrovanými 2x13 dBi anténami (MIMO) pre pásmo 5 GHz. Rýchlosť min 150 Mbps. (NanoStation Loco M5 resp. alternatíva)	4 ks	
Vonkajšia jednotka s integrovanými 2x16 dBi anténami (MIMO) pre pásmo 5 GHz. Rýchlosť min 150 Mbps. (NanoStation M5 MIMO TDMA - outdoor 5 GHz, 2x Lan, resp. alternatíva)	4 ks	
Elektroinštalčné skrinky (PVC skriňa, IP 56 300x220x120mm)	7 ks	
FTP kábel cat. 5e	305 m	
WiFi telemetrický modem pre PTZ kamery 900 MHz (2ks vysielateľ, 1 ks prijímač)	3 ks	
Anténa 5,8 GHz bezdrôtová sada na prenos analóg. Videosignálu	2 ks	
Elektroinštalčný a upevňovací materiál	1 súbor	
Kamera - statická IP		
min 5 MPx exteriérová Low-Lux IP kamera s IR prísvitiením do 15 m, CMOS snímací čip, citlivosť min 0,15lux vo farebnom režime a min 0,05lux v čb režime, progressive scan, široký dynamický rozsah WDR PRO priamo na čipe kamery, duálny stream (výber z H.264 a MJPEG), min 10 snímok/s pri rozlíšení 1920 x 1080 pixelov, 2-cestné audio, pohybová detekcia, filtrovanie IP adries, podpora 3GPP/ISMA pre mobilné telefóny, napájanie 12VDC/24VAC/PoE, funkcia deň/noc (mechanický IR cut filter), slot na micro SD/SDHC kartu, mini USB, 1x alarmový vstup/výstup, podpora 16 jazykov cez interface, motor zoom, vzdialene ovládateľný objektív 4,5-9mm (uhol záberu min 58°-30,1°), automatické zaostrovanie obrazu.	5 ks	
Video centrála		

Hybridný videorekordér pre 8 analóg. Kamier + 8 IP kamier do rozlíšenia 5MPx s kompresiou H.264. Výstupy: 1 x HDMI, 1 x VGA (1920x1080 pixelov), 1 x BNC, synchrónne prehrávanie 16 kanálov. Dual stream, kapacita záznamu: 2x HDD SATA do 4TB, 2x USB 2.0. 1x sieť RJ 45 10/100M, 1x RS485 pre PTZ otočné kamery (80 protokolov) napájanie 12 VDC, príkon 10W. Súčasťou dodávky je myš a diaľkové ovládanie.	1 ks	
Monitor 27" LCD	1 ks	
Pevný disk min 3 TB	1 ks	
Montážne práce a spustenie systému	1 x	
Cena spolu bez DPH	x	
Cena spolu s DPH	x	

Dátum vyhotovenia ponuky:

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača

Pečiatka organizácie

Prehlasujem, že súhlasím s podmienkami vyhlasovateľa výzvy č. 9/2013 a poskytnem na predmet dodávky a práce 2 ročnú záruku.

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača

Pečiatka organizácie